



## Duna

### ДЕКОРАТИВНОЕ МАТОВОЕ ПОКРЫТИЕ С ПЕРЛАМУТРОВЫМ ЭФФЕКТОМ С МИКРОСФЕРАМИ

Декоративное покрытие с добавлением стеклянных микросфер на акриловой основе для внутренних и наружных работ. После высыхания образует моющееся, нежно-сатиновое покрытие с перламутровыми переливами. Усиление декоративного эффекта происходит при попадании света на поверхность. Нанесение отделки в один слой позволяет сократить время проведения работ, при этом обеспечивая высокую прочность поверхности.

#### Свойства

- Красивый декоративный эффект
- Утонченное эстетическое решение
- Удобная в нанесении и создании декоративного рельефного рисунка
- Достаточно нанесения в один слой
- Высокая прочность
- Стойкость к мытью
- Экологически безопасная, не имеет резкого запаха

#### Область применения

Перламутровое покрытие предназначено для окраски оштукатуренных, шпательных, гипсокартонных, кирпичных и других поверхностей. А также для получения дополнительного декоративного эффекта при отделке различных помещений и фрагментов в интерьере. Оптимально подходит для применения в холлах, гостиных, детских игровых комнатах, торговых центрах, офисах, банках и многих других объектах

#### Колеровка

Колеруется универсальными колерами TICIANA mix и с помощью компьютерной колеровки

#### Подготовка поверхности

Покрытие наносит на предварительно подготовленную поверхность. Поверхность должна быть сухой, очищенной от жировых загрязнений, не должна крошиться и осыпаться. Остатки старых клеевых и известковых побелок, а также отслаивающихся дисперсионных красок необходимо удалить. Ранее неокрашенные поверхности и сильно впитывающие основания необходимо предварительно обработать грунтом акриловым глубокого проникновения Ticiana Deluxe Primer. В качестве грунтовочного слоя необходимо использовать моющийся грунт Fondo 2 Ticiana Deluxe, заколерованный в желаемый цвет.

#### Система покрытия

<b>1. Primer Ticiana Deluxe</b> грунт глубокого проникновения	используется для улучшения адгезии к последующим декоративно-отделочным слоям, укрепления и обеспыливания поверхности.	0,1-0,15л/м <sup>2</sup> по гладкой поверхности. Наносить в 1 слой.	Время высыхания - 6-8 ч.
<b>2. Fondo 2</b> грунт-краска моющаяся	используется в качестве базы под декоративные покрытия	0,1-0,15л/м <sup>2</sup> . Наносить в 1 слой.	Время высыхания - 2-3 часа.
<b>3. Cachemire</b> декоративное покрытие	наносится кистью, валиком с коротким ворсом, кельмой, шпателем, краскораспылителем (безвоздушное распыление).	0,15-0,3 л/м <sup>2</sup> . Наносить в 1-2 слоя.	Время высыхания - 6-8 ч.

#### Температура нанесения

от +10°C до +35°C, относительная влажность воздуха 65%. Не рекомендуется применять при повышенной влажности и температуре воздуха ниже +7°C.

#### Инструмент

кисть

#### Рекомендации по нанесению:

При необходимости разморозить при температуре 20+/-5. Перед применением тщательно перемешать. Декоративное покрытие наносит кистью мазками, круговыми или перекрестными движениями. В зависимости от свойств поверхности и направления движения кистью по поверхности при работе может достигаться различный декоративный эффект.

Duna готово к использованию и наносится в один слой при помощи кисти: обмакнуть инструмент в краску и наносить ее на поверхность перекрестными мазками, избегая нанесения мазков перпендикулярно друг другу; продолжать нанесение до тех пор, пока на кисти полностью не закончится краска, с тем, чтобы избежать наложения одного слоя краски на другой. В случае необходимости колеровки нескольких банок продукта в один и тот же оттенок рекомендуется использовать продукт одной и той же производственной партии. Покрытие готово к применению, но если необходимо, то разбавление водой возможно до 5%.

#### Время высыхания

Сухая на ощупь-4-6 часов, при температуре 20+/-2°C и нормальной влажности. При более низкой температуре время высыхания увеличивается.

#### Состав

Многокомпонентная система на основе акриловой дисперсии, пигментов, функциональных добавок, воды.

#### Хранение и транспортировка

Транспортируют в плотно закрытой таре при температуре выше 0°C. Допускается транспортирование и хранение декоративного покрытия при температуре до -30°C, но не более одного месяца. Декоративное покрытие выдерживает до 5-ти циклов размораживания без потери качества. Во время хранения возможно расслоение, что не является браком. Гарантийный срок хранения - 24 месяца со дня изготовления (при соблюдении условий транспортирования и правил хранения).

#### Меры предосторожности

Хранить в недоступном для детей месте. При попадании состава в глаза, следует немедленно промыть их большим количеством воды.

#### Утилизация отходов

После использования декоративного покрытия по назначению, банки с остатками продукта должны быть плотно закрыты упаковочными средствами и отправлены на бытовую свалку или специализированный пункт утилизации.

#### Технические условия

ТУ 2316-007-47800877-06

#### Фасовка

0,9л, 2,2л и 4л

#### Производитель

ЗАО "АВС Фарбен"  
[www.abcfarben.ru](http://www.abcfarben.ru)

Качество продукции обеспечивается системой Менеджмента качества на предприятии и пятиступенчатым контролем качества на производстве, сертифицированных на соответствие ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015)

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ  
8 800 500 70 80



Качество - наш приоритет!  
[www.abcfarben.ru](http://www.abcfarben.ru)