



## Estetica

### ДЕКОРАТИВНОЕ ПОКРЫТИЕ С ЭФФЕКТОМ МАТОВОГО ШЕЛКА

Тонкослойное декоративное мультиэффектное покрытие, позволяющее создавать разнообразные сочетания стилей - от бетона в стиле "лофт" к изысному перламутру матового шелка. Экологически чистый водоразбавляемый материал для внутренних работ. Обладает отличной адгезией к большинству поверхностей. Отличается высокими декоративными и защитными свойствами.

#### Свойства

- образует гладкое паропроницаемое покрытие
- обладает высокой укрывистостью
- создает долговечное эффектное покрытие
- не требует защитного финишного покрытия
- выдерживает легкую влажную уборку
- экологически чистый продукт, не имеет запаха
- содержит антисептические добавки

#### Область применения

Декоративное покрытие Estetica предназначено для экологичного защитно-декоративного окрашивания кирпичных, бетонных, оштукатуренных и других минеральных поверхностей. Применяется для получения дополнительного декоративного эффекта матового шелка при отделке различных помещений, фрагментов в интерьере. Оптимально подходит для применения в холлах, гостиных, детских игровых комнатах, торговых центрах, офисах, банках и многих других объектах.

#### Колеровка

Компьютерная колеровка машинным способом или вручную универсальными колерами Ticiiana Mix (количество колера не должно превышать 3% от объема продукта).

#### Подготовка поверхности

Покрытие требует тщательной подготовки поверхности, поэтому рекомендуется предварительно устранить все дефекты и выровнять поверхность. Поверхность должна быть сухой, очищенной от жировых загрязнений, не должна крошиться и осыпаться. Остатки старых клеевых и известковых побелок, а также отслаивающихся дисперсионных красок, необходимо удалить, а основание промыть водой с добавлением моющих средств. Сильно впитывающие основания рекомендуется предварительно обработать грунтом глубокого проникновения Primer TICIANA DELUXE. В качестве грунтового слоя необходимо использовать влагостойкий грунт Fondo 2 Ticiiana Deluxe, при необходимости заколерованный в цвет финишного покрытия.

#### Система покрытия

<b>1. Primer Ticiiana Deluxe</b> грунт глубокого проникновения	используется для улучшения адгезии к последующим декоративно-отделочным слоям, укрепления и обеспыливания поверхности.	0,1-0,15л/м <sup>2</sup> по гладкой поверхности. Наносить в 1 слой.	Время высыхания - 24 часа.
<b>2. Fondo 2</b> грунт матовый влагостойкий	используется в качестве базы под декоративные покрытия	0,1-0,15л/м <sup>2</sup> . Наносить в 1 слой.	Время высыхания - 2-3 часа.
<b>3. Estetica</b> декоративное покрытие	наносится кистью, коротковорсовым валиком или кельмой	0,1-0,25 л/м <sup>2</sup> . Наносить в 2 слоя.	Время высыхания - 2-3 часа между слоями. Полное - 24 часа.

#### Инструмент

Коротковорсовый валик, шпатель, кельма. После завершения работ инструмент тщательно промыть водой.

#### Нанесение покрытия

Перед применением тщательно перемешать. В случае, если покрытие подверглось заморозке – разморозить при комнатной температуре без дополнительного нагрева и не перемешивать до полной разморозки. Материал наносится тонкими слоями. Количество слоев — не менее двух. Первый слой наносится кельмой или шпателем по всей поверхности хаотичными или разнонаправленными мазками (диагонально, вертикально, горизонтально). Через 2-3 часа на этапе создания рисунка нанести второй слой небольшими участками и, не дожидаясь высыхания, всей плоскостью инструмента пригладить материал в разных направлениях. При работе в разных техниках можно использовать также морскую губку, структурный валик, декоративный тампон, кисти. Для придания большего контраста покрытие может подвергаться легкому «железнению»: чистой кельмой материал слегка поджимается по направлению рисунка.

#### Время высыхания

Время высыхания каждого слоя при температуре +20°C и относительной влажности не более 65% – 2-3 часа, при более низких температурах время высыхания увеличивается. Полное высыхание - 24 часа. Окончательный набор прочности - 5 суток.

#### Состав

Дисперсия акриловая, пигменты, наполнители, реологические добавки, вода.

#### Хранение и транспортировка

Материал хранить и транспортировать в плотно закрытой таре при температуре выше 0 °С. Допускается хранение и транспортирование материала при температуре до -30 °С, но не более 1 месяца. Выдерживает до 5-ти циклов размораживания без потери качества. Во время хранения возможно расслоение, что не является браком. Гарантийный срок хранения - 24 месяца с даты изготовления при соблюдении условий хранения и транспортировки.

#### Меры предосторожности

Хранить в недоступном для детей месте. После использования декоративного покрытия по назначению.

#### Утилизация отходов

После использования декоративного покрытия по назначению, банки с остатками продукта должны быть плотно закрыты упаковочными средствами и отправлены на бытовую свалку или специализированный пункт утилизации.

#### Технические условия

ТУ 2316-007-47800877-06

#### Фасовка

0,9л; 2,2л; 4л

#### Производитель

ЗАО "ABC Фарбен"  
[www.abcfarben.ru](http://www.abcfarben.ru)

Качество продукции обеспечивается системой Менеджмента качества на предприятии и пятиступенчатым контролем качества на производстве, сертифицированных на соответствие ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015)

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ  
8 800 500 70 80



Качество - наш приоритет!  
[www.abcfarben.ru](http://www.abcfarben.ru)