



## Tiffany

### АКРИЛОВАЯ КРАСКА НА ОСНОВЕ СТЕКЛЯННЫХ МИКРОСФЕР

Краска на акриловой основе с добавлением стеклянных микросфер, воспроизводит эффект мерцающих кристаллов. После высыхания образует декоративное покрытие с легкими бликами и переливами при изменении освещения. Обладает высокой прочностью.

#### Свойства

- Стойкая к влажности и загрязнениям.
- Идеальна для коридора, кухни, ванной.
- Создает безупречное паропроницаемое покрытие.
- Защищает от плесени и грибка.

#### Область применения

Предназначена для получения декоративного эффекта, применяется по минеральным поверхностям, а также по различным покрытиям (обои, фактурные краски, штукатурки и т.д.) внутри и снаружи помещений. Рекомендуется использовать как финишное покрытие, создающее неповторимый эффект свечения каплей или брызг на поверхности.

#### Колеровка

Вручную универсальными колерами Ticiana Mix. Возможно добавление перламутровых пигментов (не более 15-30% от общего объема краски), что значительно усиливает декоративный эффект покрытия.

#### Подготовка поверхности

Поверхность должна быть сухой, очищенной от жировых загрязнений, не должна крошиться и осыпаться. Остатки старых клеевых и известковых побелок, а также отслаивающихся дисперсионных красок необходимо удалить. Ранее неокрашенные поверхности и сильно впитывающие основания необходимо предварительно обработать грунтом акриловым глубокого проникновения TICIANA DELUXE PRIMER (Праймер). В качестве грунтовочного слоя необходимо использовать мощный грунт Fondo 2 Ticiana Deluxe, заколерованный в желаемый цвет.

#### Система покрытия

<b>1. Primer Ticiana Deluxe</b> грунт глубокого проникновения	используется для улучшения адгезии к последующим декоративно-отделочным слоям, укрепления и обеспыливания поверхности	0,1-0,15 л/м <sup>2</sup> по гладкой поверхности. Наносить в 1 слой.	Время высыхания - 24 часа.
<b>2. Fondo 2</b> грунт матовый моющийся	используется в качестве базы под декоративные покрытия	0,1-0,15 л/м <sup>2</sup> . Наносить в 2 слоя.	Время высыхания - 2 часа.
<b>3. Tiffany</b> краска акриловая на основе стеклянных микросфер	декоративное покрытие, наносится кистью	0,1-0,2 л/м <sup>2</sup> . Наносить в 1-2 слоя.	Время высыхания - 2-4 часа.

#### Инструмент

Кисть. После завершения работ инструмент тщательно промыть водой.

#### Нанесение покрытия

1. При необходимости краску разморозить при температуре 20+/-5°C. Перед применением краску тщательно перемешать.
2. Краску наносить кистью мазками, круговыми или перекрестными движениями. В зависимости от свойств поверхности и направления движения кистью по поверхности при работе может достигаться различный декоративный эффект.
3. Перед использованием краски Tiffany рекомендуется добавить в нее эмали Illusion желаемого цвета или Perla di Roma в количестве от 15 до 25%, так как перламутровые пигменты усиливают светоотражение стеклянных микросфер.
4. Для более интенсивного перламутрового эффекта рекомендуется нанести эмали Illusion или Perla di Roma на грунтовочный слой Fondo 2 Ticiana Deluxe при помощи поролоновой губки или кисти до начала нанесения краски Tiffany.
5. Краска Tiffany может быть заколерована в цвет грунтовочной краски Fondo 2 Ticiana Deluxe или в другой отличающийся тон. При этом стеклянные песчинки окрасятся в тон применяемого красителя, например, цвет основы - синий, цвет Tiffany - желтый.

#### Время высыхания

Сухая на ощупь – 2-4 часа, полное высыхание – 24 часа при температуре 20+/-2°C и нормальной влажности. При более низкой температуре время высыхания увеличивается.

#### Состав

Дисперсия акриловая, стеклянные микросферы, реологические добавки, вода.

#### Хранение и транспортировка

Краску хранить и транспортировать в плотно закрытой таре при температуре выше 0°C. Допускается хранение и транспортирование краски при температуре до -30°C не более 1 месяца. Краска выдерживает до 5-ти циклов размораживания без потери качества. Во время хранения возможно расслоение краски, что не является браком. Гарантийный срок хранения - 24 месяца с даты изготовления при соблюдении условий хранения и транспортировки.

#### Меры предосторожности

Хранить в недоступном для детей месте. При попадании краски в глаза, следует немедленно промыть их большим количеством воды.

#### Утилизация отходов

После использования краски по назначению, банки с остатками продукта должны быть плотно закрыты упаковочными средствами и отправлены на бытовую свалку или специализированный пункт утилизации.

#### Технические условия

ТУ 2316-007-47800877-06

#### Фасовка

1л; 2,5л

#### Производитель

ЗАО "ABC Фарбен"  
[www.abcfarben.ru](http://www.abcfarben.ru)

Качество продукции обеспечивается системой Менеджмента качества на предприятии и пятиступенчатым контролем качества на производстве, сертифицированных на соответствие ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015)

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ  
8 800 500 70 80



Качество - наш приоритет!  
[www.abcfarben.ru](http://www.abcfarben.ru)