



GRAZIA

Лессирующий состав



Описание

Отличается высокими декоративными и защитными свойствами. Подчеркивает фактуру и глубину рельефа, создавая уникальный декоративный эффект

Область применения

Предназначен для защитно-декоративного покрытия ранее окрашенных, оштукатуренных, ошпатлеванных или обработанных декоративными материалами поверхностей внутри помещений.





Свойства

- Образует паропроницаемое «дышащее» покрытие.
- Экологически безопасен.
- Водоразбавляемый.
- Не имеет резкого запаха и абсолютно не токсичен.

Нанесение

Наносится на сухую, окрашенную, рельефную поверхность с помощью губки, кисти или валика в один или несколько слоев – в зависимости от типа основания и желаемого декоративного эффекта. Для более равномерного нанесения на большой площади рекомендуется загрунтовать обрабатываемую поверхность чистым лессирующим составом, разбавленным водой на 25-35% и через 6-8 часов нанести второй слой необходимого цвета.

Инструменты

Кисть, Валик, Губка, Кельма

Преимущества

Для усиления декоративного эффекта возможно смешивание с перламутровой эмалью и колерными пастами Ticiana Mix. Является основой для блескообразующих пигментов Ticiana. Легко наносится и растирается без особых усилий, не оставляя подтеков.



Советы мастера

Если покрываемая поверхность слишком велика, то в целях повышения качества работы рекомендуется предварительное нанесение бесцветного грунтующего слоя лессирующего состава. Для упрощения работы при смешивании с акриловыми материалами рекомендуется добавление воды 10- 20%.

Расход при рекомендованной толщине слоя

0,05-0,1 л/м²

Время высыхания

Полное высыхание - 2 часа

Температура обработки

Не обрабатывать при повышенной влажности и температуре ниже +7°C



Связующее

На основе винилверсататной дисперсии

Рекомендуемое количество слоев 1-2 слоя

Транспортирование и хранение

В плотно закрытой таре при температуре от 0°C

Срок хранения 12 месяцев

TICIANA®
DELUXE

