



## Charme

КРАСКА АКРИЛОВАЯ ФАКТУРНАЯ

Высокоукрывистая матовая краска на основе акриловой дисперсии для высококачественной отделки поверхностей внутри и снаружи помещения. Легко наносится, позволяет создавать разнообразные рельефные эффекты на поверхностях.

### Свойства

- Экологически чистая и безопасная краска, не имеет резкого запаха
- Высокоукрывистая, легко наносится
- Обладает высокой адгезией к большинству поверхностей
- Образует паропроницаемое покрытие, стойкое к УФ-лучам
- Устойчива к влажной уборке
- Содержит антисептические добавки

### Область применения

Предназначена для защитно-декоративной и экологичной отделки оштукатуренных кирпичных и бетонных поверхностей, гипсокартонных плит при внутренних и наружных работах. Применяется в холлах, гостиных, коридорах, залах, кухнях, офисах для создания разнообразных рельефных поверхностей.

### Колеровка

Компьютерная колеровка автоматическим способом или вручную универсальными колерами Ticiana Mix.

### Подготовка поверхности

Поверхность должна быть сухой, очищенной от жировых загрязнений, не должна крошиться и осыпаться. Остатки старых клеевых и известковых побелок, а также отслаивающихся дисперсионных красок необходимо удалить, основание промыть водой с добавлением моющих средств. Ранее неокрашенные поверхности и сильно впитывающие основания необходимо предварительно обработать грунтом акриловым глубокого проникновения TICIANA DELUXE PRIMER (Праймер). Для лучшей адгезии рекомендуется нанести грунтовку Marmo Fondo (для более фактурного покрытия) или грунт под декоративные покрытия моющийся Fondo 2.

### Система покрытия

<b>1. Primer Ticiana Deluxe</b> грунт глубокого проникновения	используется для улучшения адгезии к последующим декоративно-отделочным слоям, укрепления и обеспыливания поверхности	0,1-0,15л/м <sup>2</sup> по гладкой поверхности. Наносить в 1 слой.	Время высыхания - 24 часа.
<b>2a. Marmo fondo</b> укрывающий грунт с мраморной крошкой <b>2b. Fondo 2</b> грунт моющийся	используются для укрепления минеральной поверхности, улучшения сцепления последующих отделочных слоев с поверхностью	0,1-0,15л/м <sup>2</sup> по гладкой поверхности. Наносить в 1-2 слоя.	Время высыхания - 2-4 часа.
<b>3. Charme</b> краска фактурная	наносится кистью, коротковорсовым валиком, шпателем, кельмой, штампом или губкой морской	0,150-0,7л/м <sup>2</sup> . Наносить в 1 и более слоев.	Время высыхания - 4-6 часов.

### Инструмент

Шпатель, валик, кисть, кельма, штамп, губка морская. После завершения работ инструмент тщательно промыть водой.

### Нанесение покрытия

1. Перед применением краску тщательно перемешать. В случае если краска подвергалась заморозке, разморозить при температуре +20°C, тщательно перемешать (Не перемешивать до полной разморозки!).
2. Наносить шпателем, кистью или валиком, с последующим приданием фактуры.
3. Необходимо учесть, что окрашиваемая поверхность должна быть укрыта за 1 раз (от угла до угла по всей площади) из-за сложности стыкования нескольких слоев.
4. При большой площади покраски в один цвет для колеровки рекомендуется использовать материал из одной партии. Номер партии указан на этикетке.
5. В зависимости от типа применяемого колоранта при колеровке краски возможно разжижение или загущение продукта, поэтому рекомендуется сначала провести колеровку, а затем при необходимости добавить воду.
6. Не рекомендуется наносить краску слишком толстым слоем во избежание появления трещин.

### Время высыхания

Время высыхания каждого слоя "от пыли" при температуре +20°C – 4-6 часов, полное высыхание – через 48 часов. При более низкой температуре время высыхания увеличивается.

### Состав

Дисперсия акриловая, пигменты, наполнители, реологические добавки, вода.

### Хранение и транспортировка

Краску хранить и транспортировать в плотно закрытой таре при температуре выше 0°C. Допускается хранение и транспортирование краски при температуре краски до -25°C не более 1 месяца. Краска выдерживает до 5-ти циклов замораживания/размораживания без потери качества. Срок хранения - 18 месяцев.

### Меры предосторожности

Хранить в недоступном для детей месте. При попадании состава в глаза, следует немедленно промыть их большим количеством воды.

### Утилизация отходов

После использования краски по назначению, банки с остатками продукта должны быть плотно закрыты упаковочными средствами и отправлены на бытовую свалку или специализированный пункт утилизации.

### Технические условия

TU 2316-009-47800877-06

### Фасовка

0,9л; 2,2л; 4л; 8л

### Производитель

ЗАО "АВС Фарбен"  
[www.abcfarben.ru](http://www.abcfarben.ru)

Качество продукции обеспечивается системой Менеджмента качества на предприятии и пятиступенчатым контролем качества на производстве, сертифицированных на соответствие ГОСТ Р ИСО 9001:2015 (ISO 9001:2015)

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ  
8 800 500 70 80



Качество - наш приоритет!  
[www.abcfarben.ru](http://www.abcfarben.ru)