

ИЗНОСОСТОЙКАЯ МАТОВАЯ КРАСКА НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ

ОПИСАНИЕ

DESIGN SOFT – износостойкая высококрыстистая матовая краска на водной основе, отлично подходит для профессионального использования при работе на больших поверхностях.

Рекомендуется для окрашивания предварительно подготовленных поверхностей с высокими эксплуатационными и гигиеническими требованиями (детские комнаты, спальни, гостиные, кухни). Образует покрытие, стойкое к мытью с неабразивными моющими и дезинфицирующими средствами.

DESIGN SOFT обладает повышенной износостойкостью и паропроницаемостью, высокой укрывистостью и белизной. Содержит специальную фторополимерную добавку, которая обеспечивает водо- и грязеотталкивающие свойства поверхности. Инновационная рецептура, включающая водоотталкивающие компоненты и защиту от ультрафиолета, гарантирует исключительную прочность и долговечность покрытия. Защищает покрытие от плесени и грибка.

ОСНОВА НАНЕСЕНИЯ

Наносится на:

- новую и старую штукатурку со связующими веществами на водной основе
- бетонные поверхности
- поверхности из гипса и гипсокартона
- поверхности со старой краской или покрытия на минеральной или органической основе с сухой, плотной, впитывающей и имеющей сцепление структурой
- различные минеральные строительные смеси, при условии, что они впитывающие
- поверхности из дерева, фанеры, МДФ, ДСП
- поверхности ранее окрашенные вододисперсионными ЛКМ

Поверхности должны быть правильно подготовлены, следуя разделу «Подготовка поверхности».

Не наносить на непросохшие поверхности, а также на имеющие высокое содержание щелочи поверхности, выдержать необходимое время для окончательного укрепления поверхности, в среднем составляющее 4 недели.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Состав: акриловая дисперсия, минеральный наполнитель, вода, диоксид титана, загуститель, целевые добавки.
- Стойкость к мокрому истиранию $>10\,000$ (двойные проходы мокрой щеткой)
- Моющая способность – 1 класс
- Степень блеска 5-8 (угол 85°), матовая
- Класс пожарной опасности - КМ1
- Плотность - $1,55\pm0,05$ кг/л
- Вязкость - 40-50с (чашечный вискозиметр с диаметром сопла 8 мм)
- Массовая доля нелетучих веществ - $67\%\pm2$
- Укрывистость – 86,1% (толщина мокрого слоя 100 мкм, 97% (толщина мокрого слоя 300 мкм)
- Высыхание (при 20°C и относительной влажности 65%): поверхностное – не более 1 часа; повторное окрашивание – через 2 часа
- Все заявленные свойства краска приобретает после 14 суток с момента высыхания при соблюдении условий применения.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Поверхность стен:

- Удостовериться в том, что поверхность должным образом высохла и выдержана. В случае необходимости укрепить основание специальными консолидирующими и уплотняющими средствами.
- Удалить при помощи щетки возможные осыпающиеся участки старой краски. УстраниТЬ с помощью щетки скопления пыли.
- Все неровности должны быть зашпатлеваны, трещины необходимо расшить и заполнить уплотняющим составом.
- Отшлифовать штукатурку и возможные неровности.
- Нанести один слой настенного акрилового грунта на водной основе **UNIFIS** или микронизированного грунта без растворителей **MICROFIS**.
- Далее нанести материал **DESIGN SOFT** согласно инструкции по нанесению.

* (Разведение грунта и количество его нанесения прямым образом зависят от впитывающей способности поверхности. Для определения расхода материала рекомендуется произвести предварительную пробу на отдельно выделенном для этого участке поверхности.

ARCOCODECOR
ДЕКОРАТИВНЫЕ ПОКРЫТИЯ

Лакокрасочный завод «Радуга»

Производитель красок и декоративных покрытий, г. Новосибирск, ул. Сиби-ряков-Гвардейцев, 49а
+7 383 315-12-12, www.arcodecor.ru

**ИЗНОСОСТОЙКАЯ МАТОВАЯ КРАСКА НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ
ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ**

ИНСТРУКЦИИ ПО НАНЕСЕНИЮ

-Условия окружающей среды и поверхности нанесения:

Температура окружающей среды: Мин. +15°C/ Макс. +35°C.

Относительная влажность воздуха: <75%.

Температура поверхности: Мин. +15°C/ Макс. +35°C.

Влажность поверхности: <10%.

- Инструменты: кисть, валик, краскопульть.

- Количество слоев: минимум 2 слоя

- Перед применением тщательно перемешать

- Разведение водой – не более 5%

- При применении краскопульта разведение зависит от типа используемого аппарата и давления в нем.

- После использования сразу же промыть инструменты водой.

- Расход материала: 5-6 кв.м./л. в два слоя для базы А, 4-5 кв.м./л. в два слоя для базы С при нанесении на гладкие поверхности со средней впитывающей способностью. Для более точного определения расхода материала рекомендуется провести предварительную пробу на отдельно выделенном для этого участке поверхности.

**ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И
УТИЛИЗАЦИЯ ОТХОДОВ**

Не выливать в канализацию, водоем или на почву.

Пустые, сухие банки можно утилизировать как бытовые отходы. Жидкие отходы утилизировать в соответствии с местным законодательством.

КОЛЕРОВКА

Возможно получение светлых, средних и насыщенных оттенков при использовании для колеровки базы А (белая) и С (прозрачная)

В случае использования различных партий колерованного материала рекомендуется вновь перемешать между собой упаковки во избежание различия оттенков.

УПАКОВКА

0.9 л, 4.5 л, 9.0 л.

ХРАНЕНИЕ

Хранить и транспортировать в плотно закрытой оригинальной таре при температуре от +5°C до +30°C, избегать попадания прямых солнечных лучей, не допускать замораживания.

Гарантийный срок хранения в закрытой оригинальной таре 24 месяца с даты изготовления при соблюдении надлежащих правил хранения и температурного режима.

ARCOBALENO
ДЕКОРАТИВНЫЕ ПОКРЫТИЯ

Лакокрасочный завод «Радуга»

Производитель красок и декоративных покрытий, г. Новосибирск, ул. Сиби-ряков-Гвардейцев, 49а
+7 383 315-12-12, www.arcdecor.ru