

КРАСКА

ФАСАДНАЯ АКРИЛОВАЯ

Матовая, высокоукрывистая и износостойкая краска устойчива к атмосферным воздействиям, экологически безопасна и легко наносится

Эта высококачественная и долговечная акриловая краска идеально подходит для окрашивания фасадов жилых и общественных зданий. Формирует прочное матовое покрытие, которое выдерживает любые погодные условия: дождь, солнце, ветер.

Краска легко наносится, не оставляет подтеков и создаёт равномерное покрытие. Благодаря повышенной износостойкости и долговечности (не менее 10 лет) она сохраняет привлекательный внешний вид даже в сложных условиях.

Высокоукрывистая — меньше слоёв, больше экономии. Экологичная и безопасная.

ПОДГОТОВКА:

Поверхность должна быть однородной, выровненной, сухой и чистой. Имеющиеся непрочные части и отстающие слои старых покрытий удалить. Трещины и сколы выровнять с помощью штукатурных или шпаклёвочных составов. Шпатлёвку отшлифовать мелкой наждачной бумагой. Пыль удалить с помощью мягкой щётки или пылесосом. Предварительно обработать поверхность грунтом глубокого проникновения Interior & Exterior Primer.

НАНЕСЕНИЕ:

Перед нанесением тщательно перемешать краску. Для нанесения используйте валик, кисть или краскопульт. Окрашивание поверхности производить в два слоя при температуре воздуха и поверхности от 5°C до 25°C.

Второй слой нанести через 4-6 часов после первого. Время высыхания материалов может меняться в зависимости от температуры и влажности окружающей среды.

Влажная уборка окрашенной поверхности может производиться не ранее, чем через 28 дней после окрашивания.



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Связующее	Акриловая дисперсия
Разбавитель	Вода
Ср. расход (в один слой)	0,1 м²/л
ЛОС	<5
Температура нанесения	от +5 до +25°C
Межслойная сушка	4-6 часов
Время полного высыхания покрытия	24 часа
Окончательный набор прочности	28 дней
Срок хранения	36 месяцев при t° от +5 до +30°C
Базы под колеровку	A (светлые тона) C (насыщенные тона)
Колеровка	По вееру NSC



СПОСОБ
НАНЕСЕНИЯ



ВИДЕО-ИНСТРУКЦИЯ
ПО НАНЕСЕНИЮ

