

UNIMARC PRIMER ANTITANNINO
ГРУНТ ИЗОЛИРУЮЩИЙ ДЛЯ ДЕРЕВА НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ
РАБОТ
Серия 3080001/0019

ОПИСАНИЕ

UNIMARC PRIMER ANTITANNINO (УНИМАРК ГРУНТ АНТИТАННИНОВЫЙ) – это грунт изолирующий на водной основе с эффектом барьера против присутствующих внутри дерева танинов.

Создает слой предохраняющий деревянные поверхности от проявления танинов в виде образования темных пятен.

Легок в нанесении, превосходно ошкуряется и обладает укрывающей способностью (для белого цвета).

UNIMARC PRIMER ANTITANNINO бесцветный наносится так же по дереву без танинов, в случаях, когда предстоит нанесение финишной отделки прозрачной или светлых тонов, для предотвращения натуральных процессов старения древесины с ее пожелтением и покраснением со временем.

ОСНОВА НАНЕСЕНИЯ

Наносится на деревянные поверхности внутри и снаружи, новые, старые или уже окрашенные. Не использовать в помещениях особенно влажных, таких как бассейны, сауны и прочее.

Для древесины, богатой танинами (дуб, каштан) нанести первым слоем UNIMARC PRIMER ANTITANNINO бесцветный, для последующего окрашивания UNIMARC IMPREGNANTE LEGNO, UNIMARC FINITURA LEGNO. Для древесины лишенной танинов (ель, сосна) нанести UNIMARC PRIMER ANTITANNINO бесцветный, для последующей полукроющей окраски светлых тонов, богатых белым UNIMARC IMPREGNANTE LEGNO, UNIMARC FINITURA LEGNO.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Связующие вещества: акриловые смолы в водной дисперсии.
- Объемная масса UNI EN ISO 2811-1:
3080001 бесцветный: $1,02 \pm 0,05$ кг/л.
3080019 белый: $1,37 \pm 0,05$ кг/л.
- Время высыхания (при + 25 °C и 65% U. R. влажности): 4-6 часов, в зависимости от типа дерева, количества нанесения и состояния древесины. Высокая влажность и/или низкая температура увеличивает срок высыхания.
- специально предназначено для последующего окрашивания материалами серии UNIMARC.
- Расход на слой по древесине средне впитывающей:
3080001 бесцветный: 7-10 кв.м./л.
3080019 белый: 9-14 кв.м./л.

ПОДГОТОВКА ОСНОВЫ

- Слегка ошкурить для удаления заусенцев.
- В случае если дерево уже окрашено, удалить слои старой отслоившейся краски и зачистить до шершавости окрашенные поверхности.
- Удалить смолу нитро растворителем 5170076.
- Защаклевать дефекты синтетической шпаклевкой.
- Ошкурить защакленные места и удалить пыль.
- Нанести один слой грунта UNIMARC PRIMER ANTITANNINO.
- Ошкурить и очистить от пыли поверхности, прежде чем переходить к окрашиванию финишными материалами.

ИНСТРУКЦИИ ПО НАНЕСЕНИЮ

Условия окружающей среды и основы:

Температура окружающей среды: мин. +8 °C/макс. +35 °C

Относительная влажность: <75%

Температура основы: мин. +5 °C / макс. +35 °C

Основа должна быть сухая и очищена от пыли и смол.

- Избегать нанесения в присутствии поверхностного конденсата и под прямым воздействием солнца.
- Количество слоев: 1.
- Инструменты: кисть, распылитель.
- Тщательно перемешать материал перед использованием.
- Разбавление: средство готово к применению, или разбавить незначительно водой.
- Чистка инструментов должна быть осуществлена сразу после использования с помощью воды.

КОЛЕРОВКА

Материал поставляется в двух базах: бесцветный 3080001 и белый 3080019.

ХРАНЕНИЕ

Максимальная температура хранения: +30 °C

Минимальная температура хранения: +5 °C

В закрытых, прочных упаковках при правильном хранении срок годности: 2 года.

БЕЗОПАСНОСТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИИ

Произведен в соответствии с директивами Евросоюза 2004/42/CE:

Категория G: грунт (на водной основе): 50 г/л (2007) / 30 г/л (2010)

UNIMARC PRIMER ANTITANNINO - содержит максимум 30 гр./литр VOC (летучих составляющих).

Продукт не требует информационных этикеток по директиве D.C.65 от 14/03/03 согласно по следующим изменениям и последним данным. Использовать материал согласно нормам гигиены и безопасности: после использования не выбрасывать упаковки в окружающую среду, остатки должны быть утилизированы со строительными отходами. Хранить в недоступном для детей месте. Использовать в хорошо вентилируемом месте. В случае попадания в глаза, немедленно промыть большим количеством воды. В случае попадания внутрь немедленно проконсультироваться у медика и показать упаковку или этикетку. Не выбрасывать остатки в канализацию, не выливать в воду и на землю.

Для дополнительной информации необходимо ознакомиться с описанием по безопасному использованию материала.

COLORIFICIO SAN MARCO гарантируют, что представлена информация основана на лучшем нашем опыте и лабораторно-технических испытаниях. Невозможно взять на себя никакую ответственность за полученные результаты если условия применения не находятся под нашим контролем. Рекомендуем всегда проверять пригодность продукта в каждом отдельном случае. За любой другой информацией по поводу технических данных обращаться к техническому персоналу по тел: 800853048

Colorificio San Marco Spa - Via Alta 10 - 30020 Marcon (VE) - Tel +39 041 4569322 - Fax +39 041 5950153 - P.Iva 00229240270 - info@san-marco.it