

ДЕКОРАТИВНОЕ ПОКРЫТИЕ С «ЭФФЕКТОМ ЗАМШИ»

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА:

Матовое декоративное покрытие придает стене тактильный и визуальный «эффект кожи», «мягкой резины», с приятной матовой игрой света и цвета. С использованием различных техник нанесения и подходящих инструментов, материал позволяет получить различные эффекты декорирования поверхности, такие как эффект ткани, тканого полотна, облачности.

Venere позволяет получить уникальные решения матовых, тактильных покрытий, к которым хочется «прикоснуться». Материал позволяет получить удивительно теплые и комфортные эмоции, соответствующие современным тенденциям в архитектуре интерьера. Идеальное решение для оформления как общественных, так и частных пространств.

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Связующее: Полиуретан

Плотность: 1,08 +/- 0,05 г/мл

Разбавление: Вода, максимум 15 %

База: Neutro

Упаковка: 1 L, 4 L

Очистка инструмента: Вода

Расход: 6-8 м²/л, в два слоя, в зависимости от типа основания и его впитываемости. Рекомендуется проверить фактический расход с помощью предварительного теста на конкретном основании.

Колеровка: Каталог оттенков VELATURE

Количество слоев: 2 слоя

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Материал предназначен для внутренних работ.

Наносится на:

- Новую и старую декоративную штукатурку на акриловой и известковой основе.
- Бетонные поверхности.
- Поверхность из гипса, гипсокартона.
- Поверхности со старой краской на минеральной или органической основе, просушенные, не осыпающиеся, плотные, впитывающие и правильно подготовленные

Поверхности должны быть правильно подготовлены, следуя параграфу «Подготовка и нанесение». Не наносить на непросохшие поверхности. Продукция сертифицирована: СГР.

ПОДГОТОВКА И НАНЕСЕНИЕ:

Перед нанесением удостоверьтесь, что поверхность должным образом высохла и выдержана. При необходимости зашпатлевать все неровности и дефекты, трещины нужно соответствующим образом расширить и заполнить специальными уплотняющими составами. При помощи щётки полностью удалить возможные выступающие участки старой краски. Всю поверхность очистите от грязи, пыли и жира, при необходимости укрепить основание специальными консолидирующими и укрепляющими средствами.

В случае если подготавливаемая к окраске поверхность имеет неровности глубиной более 0.2 см или на ней присутствуют дефекты в виде сколов и трещин штукатурки обязательно проводится выравнивание стен акриловой шпатлевкой. После полного высыхания шпатлевки, наждачной бумагой необходимо снять все лишние

неровности, очистить стены от пыли сухой тряпкой или пылесосом и нанести грунтовку INTEROFIS или NANOFIS. Для создания идеальной, однородной подложки, перед нанесением декоративного покрытия VENERE, на поверхность в 1-2 слоя наносится краска-основа FONDECOR. Компания «Сан Марко» для своих финишных покрытий не рекомендуется использовать другие грунтовочные краски.

Подождите, пока поверхность полностью высохнет и нанесите кистью слой Venere, разбавленной водой (максимум 15 %), выполняя перекрестные (разнонаправленные) движения. На полностью сухую поверхность нанесите кистью второй слой Venere, так же разбавленной водой (максимум 15 %).

Время высыхания: около 24 часов в зависимости от типа основания, его впитываемости и условий окружающей среды.

РЕКОМЕНДАЦИИ:

Материал необходимо наносить, защищая от резких перепадов температур в течение всего цикла нанесения.

Не наносить при температуре воздуха ниже +5 °C или выше +35 °C, а также под прямыми солнечными лучами и на перегретые поверхности (даже если они уже находятся в тени). Влажность окружающей среды должна быть < 75 %; влажность основы должна быть < 10 %.

Рекомендуется выполнять каждую работу материалами из одной производственной партии. В случае использования разных производственных партий рекомендуется смешивать различные производства вместе, чтобы избежать небольших различий в оттенке.

Для правильного использования указанных материалов, разбавления и установки внимательно прочтите соответствующий технический паспорт.

На всех этапах подготовки основы, продуктов и нанесения рекомендуется использовать правильное оборудование и средства индивидуальной защиты (СИЗ).

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ:

Срок хранения материала составляет 2 года при условии хранения в закрытых оригинальных упаковках при соблюдении надлежащих правил.

Защищать от мороза. Максимальная температура хранения материала: +30 °C Минимальная температура хранения: +5 °C.

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ:

Декоративное покрытие для внутренних работ (на водной основе): содержит максимум: 200 г/л летучих органических составляющих. Применять материал согласно нормам гигиены и безопасности; после использования не выкидывайте тару в окружающую среду, оставить до полного высыхания остатков материала и утилизировать вместе со специальными отходами.

SAN MARCO RUSSIA гарантирует, что представленная информация основана на лучших достижениях опыта и научно-технических знаниях; однако невозможно взять на себя какую-либо ответственность за полученные результаты, так как условия применения не находятся под нашим непосредственным контролем. Рекомендуем всегда проверять пригодность материала в каждом отдельном случае. Данное техническое описание аннулирует и автоматически заменяет собой все предыдущие. По поводу любой другой технической информации обращаться к техническому персоналу SAN MARCO RUSSIA в местах продаж.

ООО «САН МАРКО РУССИЯ»

Адрес завода: Калужская обл., Людиновский р-н, г. Людиново, Особая экономическая зона Калуга, вл. 1/2
8 800 550 51 18 | info@sanmarcorussia.ru | www.sanmarcorussia.ru