



GRANDE ROCCIA

ШТУКАТУРКА-ПЕСЧАНИК

Декоративная штукатурка песчаник Grande Roccia представляет собой белую, вязкую, грубодисперсную однородную массу. После высыхания штукатурка образует декоративное рельефное покрытие, скрывающее мелкие дефекты стен. Благодаря воску, входящему в состав рецептуры, с материалом можно долго работать и создавать изысканную фактуру, визуально напоминающую распространенный вид строительного отделочного материала – сланца-песчаника.

Свойства

- Воспроизводит имитацию различных горных пород (сланцев, песчаников, базальта, ракушечника и т.д.)
- Легко наносится, хорошо скрывает мелкие дефекты стен
- Незначительная усадка
- Долговечное прочное износостойкое покрытие
- Возможно применение на фасаде
- Экологически чистый продукт

Область применения

Штукатурка предназначена для получения рельефного покрытия на бетонных, кирпичных, оштукатуренных и других видах минеральных поверхностей внутри и снаружи помещения.

Цвет

Белый с желтоватым оттенком.

Колеровка

Вручную универсальными колерами TICIANA mix (количество колера не должно превышать 4% от веса продукта) или на колеровочном оборудовании компании ABC Farben.

Подготовка поверхности

Штукатурку наносят на предварительно подготовленную поверхность. Обрабатываемую поверхность очистить от предыдущих наслоений, пыли и других загрязнений, выровнять все неровности шпателькой, отшлифовать наждачной бумагой, пыль от шлифовки удалить. Прогрунтовать грунтом глубокого проникновения Primer TICIANA DELUXE. Дополнительно для более прочного сцепления материала с основанием наносится укрывающий грунт с мраморным наполнителем Marmo fondo в 1 слой.

Система покрытий

1. Primer Ticiana Deluxe грунт глубокого проникновения	используется для улучшения адгезии к последующим декоративно-отделочным слоям, укрепления и обеспыливания поверхности.	0,1-0,15л/м ² по гладкой поверхности. Наносить в 1 слой.	Время высыхания - 24 часа.
2. Fondo Granulo адгезионный грунт	используется в качестве предварительного сцепляющего адгезионного слоя перед нанесением декоративных покрытий, штукатурок.	0,15-0,25л/м ² по гладкой поверхности. Наносить в 1 слой.	Время высыхания - 2 часа.
3. Grande roccia декоративная штукатурка	наносится шпателем тонкими слоями с последующим приданием рельефа с помощью кельмы в зависимости от желаемой фактуры	0,5-0,8 л/м ² при толщине слоя 0,5-3мм. Наносить в 1 и более слоев.	Время высыхания - 8 часов.

Инструмент

Шпатель, кельма. После завершения работ инструмент тщательно промыть водой.

Нанесение покрытия

1. При необходимости перед применением штукатурку разморозить при температуре 20+/-5°C, тщательно перемешать.
2. Штукатурку наносить шпателем тонкими слоями с последующим приданием рельефа с помощью кельмы в зависимости от желаемой фактуры. При работе с материалом из различных партий рекомендуем перемешать их между собой.
3. Из-за большого содержания кварцевого песка высохшая поверхность плохо поддается шлифовке, поэтому после нанесения штукатурки для удаления наплывов и крошек рекомендуем пригладить незатвердевший рельеф смоченной в воде мягкой кистью, поролоновой губкой или пластиковым двухлестковым шпателем.
4. Для регулирования рабочей вязкости штукатурки допускается разбавление водой не более 5% от объема.
5. Покрытие не требует дополнительной защиты, но для усиления декоративно-эксплуатационных характеристик рекомендуем нанести по высохшей штукатурке чистый или заколерованный лессирующий лак Lumino.

Время высыхания

Время высыхания каждого слоя при температуре 20+/-2°C – до отлипа 8 часов, полное высыхание через 48 часов, при более низких температурах время высыхания увеличивается. Не рекомендуется применение при повышенной влажности и температуре ниже +7°C.

Состав

Дисперсия акриловая, пигменты, наполнители, слюда, реологические добавки, вода.

Хранение и транспортировка

Штукатурку хранить и транспортировать в плотно закрытой таре при температуре выше 0°C. Допускается транспортирование и хранение краски при температуре до -30°C не более одного месяца. Штукатурка выдерживает до 5-ти циклов размораживания без потери качества. Во время хранения возможно расслоение штукатурки, что не является браком. Гарантийный срок хранения - 18 месяцев со дня изготовления при соблюдении условий хранения и транспортирования.

Меры предосторожности

Хранить в недоступном для детей месте.

Утилизация отходов

После использования штукатурки по назначению, банки с остатками продукта должны быть плотно закрыты упаковочными средствами и отправлены на бытовую свалку или в специализированный пункт утилизации.

Технические условия

TU 2316-007-47800877-2006

Фасовка

0,9л, 8л, 13л

Производитель

ЗАО "ABC Фарбен"
www.abcfarben.ru

Качество продукции обеспечивается системой Менеджмента качества на предприятии и пятиступенчатым контролем качества на производстве, сертифицированных на соответствие ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015)

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ
8 800 500 70 80



Качество - наш приоритет!
www.abcfarben.ru