



TICIANA[®]
DELUXE

Velluro

ДЕКОРАТИВНОЕ ПОКРЫТИЕ С ЭФФЕКТОМ ВЕЛЮРА

Высококачественное перламутровое покрытие на основе акриловой дисперсии для внутренних работ. Экологически чистое, водоразбавляемое. Легко наносится, обладает отличной адгезией к большинству поверхностей.

Свойства

- Визуально и тактильно точно передает фактуру велюра.
- Подходит для различных техник нанесения.
- Экологически чистое, водоразбавляемое покрытие.
- Легко наносится, обладает высокой адгезией.
- Имеет высокую паропроницаемость.
- Не требует финишной обработки.

Область применения

Перламутровое покрытие с эффектом велюра предназначено для окраски оштукатуренных, шпатлеванных, гипсокартонных, кирпичных и других поверхностей. Также применяется для получения дополнительного декоративного эффекта при отделке различных помещений и фрагментов в интерьере. Оптимально подходит для применения в холлах, гостиных, детских игровых комнатах, торговых центрах, офисах, банках и многих других объектах, в которых имитация ткани создает желаемый эффект.

Колеровка

Вручную универсальными колерами TICIANA mix (количество колера не должно превышать 4% от веса продукта) и автоматическим способом на колеровочном оборудовании ABC Farben.

Подготовка поверхности

Покрытие наносит на предварительно подготовленную поверхность. На окрашиваемой поверхности выровнять все неровности шпатлевкой, отшлифовать наждачной бумагой, пыль от шлифовки удалить. Прогрунтовать грунтом глубокого проникновения Primer TICIANA DELUXE, после чего окрасить влагостойким грунтом под декоративные покрытия Fondo 1 TICIANA DELUXE в 1 слой. Если покрытие Velluro будет наноситься в 1 слой, желательно заколеровать Fondo 1 TICIANA DELUXE в цвет финишного покрытия.

Система покрытия

1. Primer Ticiana Deluxe грунт глубокого проникновения	используется для улучшения адгезии к последующим декоративно-отделочным слоям, укрепления и обеспыливания поверхности.	0,1-0,15л/м ² по гладкой поверхности. Наносить в 1 слой.	Время высыхания - 24 часа.
2. Fondo 1 грунт матовый влагостойкий	используется в качестве базы под декоративные покрытия	0,1-0,15л/м ² . Наносить в 1 слой.	Время высыхания - 2-3 часа.
3. Velluro декоративное покрытие	наносится кистью, шпателем, кельмой, краскораспылителем (безвоздушное распыление).	0,15-0,3 л/м ² . Наносить в 1-2 слоя.	Время высыхания - 48 часов.

Инструмент

Кисть, шпатель, кельма, краскораспылитель (безвоздушное распыление). После завершения работ инструмент тщательно промыть водой.

Нанесение покрытия

1. После высыхания грунтовочного слоя нанести первый слой декоративного покрытия Velluro с помощью кельмы или шпателя. За один проход наносить покрытие от угла до угла, не допускать образования просветов и нахлестов.
2. Через 6-8 часов наносится второй слой и не дожидаясь высыхания, всей плоскостью инструмента материал приглаживается в разных направлениях. В процессе нанесения покрытия рекомендуем периодически очищать и смачивать инструмент водой для более комфортной работы с материалом.
3. При нанесении покрытия поверхность рекомендуем обрабатывать небольшими участками (0,7-1м²), оставляя неровные края - во избежание образования ярко выраженных стыков.

Время высыхания

Между слоями при температуре +20 °C и относительной влажности не более 65% - 6-8 часов, при более низких температурах время высыхания увеличивается.

Состав

Многокомпонентная система на основе акриловой дисперсии, пигментов, функциональных добавок, воды.

Хранение и транспортировка

Декоративное покрытие с эффектом велюра Velluro TICIANA DELUXE транспортируют в плотно закрытой таре при температуре выше 0°C. Допускается транспортирование и хранение декоративного покрытия при температуре до -30°C, но не более одного месяца. Декоративное покрытие выдерживает до 5-ти циклов размораживания без потери качества. Гарантийный срок хранения - 18 месяцев с даты изготовления при соблюдении условий транспортирования и хранения.

Меры предосторожности

Хранить в недоступном для детей месте. При попадании состава в глаза, следует немедленно промыть их большим количеством воды.

Утилизация отходов

После использования декоративного покрытия по назначению, банки с остатками продукта должны быть плотно закрыты упаковочными средствами и отправлены на бытовую свалку или специализированный пункт утилизации.

Технические условия

ТУ 2316-007-47800877-06

Фасовка

0,9л; 2,2л; 4л

Производитель

ЗАО "АВС Фарбен"
www.abcfarben.ru

Качество продукции обеспечивается системой Менеджмента качества на предприятии и пятиступенчатым контролем качества на производстве, сертифицированных на соответствие ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015)

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ
8 800 500 70 80



Качество - наш приоритет!
www.abcfarben.ru