



TICIANA
DELUXE

MARMO FONDO

ГРУНТОВКА АКРИЛОВАЯ С МРАМОРНОЙ КРОШКОЙ

Высококачественная мелкозернистая грунтовка изготовлена на оборудовании Netzsch по специальным рецептограм, разработанным компанией ABC Farben.

Свойства

- Мелкозернистый наполнитель образует шероховатую поверхность белого цвета.
- Улучшает сцепление последующих отделочных слоев с поверхностью.
- Атмосферостойкость.
- Обладает высокой адгезией к большинству грунтуемых поверхностей.
- Экологичность.

Область применения

Применяется в качестве грунтовочного покрытия минеральных поверхностей перед нанесением декоративных материалов.

Подготовка поверхности

Поверхность должна быть сухой, очищенной от жировых загрязнений, не должна крошиться и осыпаться. Остатки старых клеевых и известковых побелок, а также отслаивающихся дисперсионных красок необходимо удалить, а основание промыть водой с добавлением моющих средств.

Система покрытия

1. Primer Ticiana Deluxe грунт глубокого проникновения	используется для обработки сильно впитывающих оснований для улучшения адгезии к последующим декоративно-отделочным слоям, укрепления и обесцвечивания поверхности.	0,1-0,15л/м ² по гладкой поверхности. Наносить в 1 слой.	Время высыхания - 24 часа.
2. Marmo fondo Грунтовка акриловая с мраморной крошкой	наносится кистью или валиком	0,08-0,1 л/м ² . Наносить в 1-2 слоя.	Время высыхания - 2 часа.

Инструмент

Кисть, валик. После завершения работ инструмент тщательно промыть водой.

Нанесение покрытия

Перед применением грунт тщательно перемешать. Наносить кистью или валиком в 1-2 слоя. если необходимо, то разбавление водой возможно до 5% к массе грунта. . Температура при проведении работ и последующие 24 часа не должна опускаться ниже +5°C.

Время высыхания

Время высыхания каждого слоя при температуре +20°C и нормальной влажности – 4 часа. Полное высыхание через 12 часов. Не рекомендуется грунтование поверхности при повышенной влажности и температуре ниже +5°C.

Состав

Акриловая дисперсия, реологические добавки, кварцевый песок, мраморная крошка, вода.

Хранение и транспортировка

Грунт транспортировать и хранить в плотно закрытой таре при температуре выше 0°C. Допускается транспортирование и хранение при температуре до -25°C, но не более 1 месяца. Грунт выдерживает до 5 циклов замораживания без потери качества. Во время хранения возможны расслоение и осадок, что не является браком. При замерзании продукта его следует выдержать в теплом помещении до полного оттаивания и перемешать. Не перемешивать до полной разморозки!

Гарантийный срок хранения - 24 месяца с даты изготовления при соблюдении условий транспортировки и хранения.

Меры предосторожности

Хранить в недоступном для детей месте. При попадании в глаза следует промыть их большим количеством воды.

Утилизация отходов

После использования MARMO FONDO по назначению, тара с остатками продукта должна быть плотно закрыта упаковочными средствами и отправлена на бытовую свалку или специализированный пункт утилизации.

Технические условия

ТУ 2316-004-47800877-05

Фасовка

0,9л, 2,2л, 4л

Производитель

ЗАО "ABC Farben"

www.abcfarben.ru

Качество продукции обеспечивается системой Менеджмента качества на предприятии и пятиступенчатым контролем качества на производстве, сертифицированных на соответствие ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015)

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ

8 800 500 70 80



Качество - наш приоритет!

www.abcfarben.ru