



**TICIANA®**  
**DELUXE**

## Versailles

ДЕКОРАТИВНОЕ ПОКРЫТИЕ С ЭФФЕКТОМ ПЕРЛАМУТРОВОГО БАРХАТА

Высококачественное покрытие с эффектом бархата на основе акриловой дисперсии для внутренних работ. Экологически чистое покрытие, водоразбавляемое. Легко наносится, обладает отличной адгезией к большинству поверхностей.

### Свойства

- Отличается высокими декоративными свойствами.
- Тактильно и визуально точно передает эффект бархатной поверхности.
- Имеет высокую паропроницаемость.
- Экологически безопасное, водоразбавляемое покрытие.
- Перламутровый пигмент в составе имитирует жемчужные переливы, подобные тканям - шелку, бархату.

### Область применения

Перламутровое покрытие с эффектом бархата предназначено для окраски оштукатуренных, шпатлеванных, гипсокартонных, кирпичных и других поверхностей. Также применяется для получения дополнительного декоративного эффекта при отделке различных помещений и фрагментов в интерьере. Оптимально подходит для применения в холлах, гостиных, детских игровых комнатах, торговых центрах, офисах, банках и многих других объектах, в которых эффект перламутрового бархата создает желаемый эффект.

### Базовый цвет

Серебро

### Колеровка

Вручную универсальными колерами TICIANA mix (количество колера не должно превышать 4% от веса продукта) и автоматическим способом на колеровочном оборудовании ABC Farben.

### Подготовка поверхности

Покрытие наносит на предварительно подготовленную поверхность. На окрашиваемой поверхности выровнять все неровности шпатлевкой, отшлифовать наждачной бумагой, пыль от шлифовки удалить. Прогрунтовать грунтом глубокого проникновения Primer TICIANA DELUXE, после чего окрасить в 2 слоя влагостойким грунтом под декоративные покрытия Fondo 1 TICIANA DELUXE, заколерованным в цвет финишного покрытия.

### Система покрытия

<b>1. Primer Ticiana Deluxe</b> грунт глубокого проникновения	используется для улучшения адгезии к последующим декоративно-отделочным слоям, укрепления и обеспыливания поверхности.	0,1-0,15л/м <sup>2</sup> по гладкой поверхности. Наносить в 1 слой.	Время высыхания - 24 часа.
<b>2. Fondo 1</b> грунт матовый влагостойкий	используется в качестве базы под декоративные покрытия	0,1-0,15л/м <sup>2</sup> . Наносить в 1 слой.	Время высыхания - 2-3 часа.
<b>3. Versailles</b> декоративное покрытие	наносится кистью, шпателем, кельмой, коротковорсовым валиком или краскораспылителем	0,15-0,2 л/м <sup>2</sup> . Наносить в 2 слоя.	Время высыхания - 2-4 часа.

### Инструмент

Кисть, шпатель, кельма, коротковорсный валик, краскораспылитель. После завершения работ инструмент тщательно промыть водой.

### Нанесение покрытия

1. После высыхания грунтовочного слоя нанести первый слой декоративного покрытия с помощью кельмы или коротковорсного валика. За один проход рекомендуется наносить покрытие от угла до угла, не допуская образования просветов и нахлестов.
2. Через 2-4 часа наносится второй слой и не дожидаясь высыхания, всей плоскостью инструмента материал прилагивается в разных направлениях.
3. В процессе нанесения покрытия рекомендуем периодически очищать и смачивать инструмент водой для более комфортной работы с материалом.
4. Для смятения "серебряного" или "золотого" блеска можно смешать между собой две базы в необходимых пропорциях в зависимости от желаемого оттенка.

### Время высыхания

Время высыхания - 2-4 часа при температуре 20+/-2°C и относительной влажности не более 65%, при более низких температурах время высыхания увеличивается. Окончательный набор прочности - 2-3 недели.

### Состав

Многокомпонентная система на основе акриловой дисперсии, пигментов, функциональных добавок, воды.

### Хранение и транспортировка

Декоративное покрытие транспортируют в плотно закрытой таре при температуре от 0°C до +30°C. Допускается транспортирование и хранение декоративного покрытия при температуре до -30°C, но не более одного месяца. Декоративное покрытие выдерживает до 5-ти циклов размораживания без потери качества. Гарантийный срок хранения - 24 месяца с даты изготовления при соблюдении условий хранения и транспортировки.

### Меры предосторожности

Хранить в недоступном для детей месте. При попадании состава в глаза, следует немедленно промыть их большим количеством воды.

### Утилизация отходов

После использования декоративного покрытия по назначению, банки с остатками продукта должны быть плотно закрыты упаковочными средствами и отправлены на бытовую свалку или специализированный пункт утилизации.

### Технические условия

TU 2316-007-47800877-06

### Фасовка

0,9л; 2,2л; 4л

### Производитель

ЗАО "ABC Фарбен"  
[www.abcfarben.ru](http://www.abcfarben.ru)

Качество продукции обеспечивается системой Менеджмента качества на предприятии и пятиступенчатым контролем качества на производстве, сертифицированных на соответствие ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015)

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ  
8 800 500 70 80



Качество - наш приоритет!  
[www.abcfarben.ru](http://www.abcfarben.ru)